



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА: АО БАРЛИНЕК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Плинтус, окрашенный в белый цвет

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА: Коллекция ELITE

Наименование профиля	Индекс	код EAN	Каталожный №
PW90	LIS-SOS-LB1-220-090-P90	5906737942697	P9027362A
PW70	LIS-SOS-LB1-220-070-P70	5906737942703	P7027362A
PW58	LIS-SOS-LB1-220-058-P58	5906737942710	P5827362A
PW46	LIS-SOS-LB1-220-046-P46	5906737942727	P4627362A

1. МАТЕРИАЛ / ВНЕШНИЙ ВИД (Особенности компонентов и их спецификация/металлы/пластик/цвет/количество)

Белые плинтусы, изготовленные на основе тщательно отобранного пиломатериала хвойных пород, сращенного при помощи микрошипов.

Декоративная поверхность и нижний край плинтуса имеют финишную отделку, то есть защищены многослойным лакокрасочным покрытием стойким и экологичным белым лаком (RAL 9010). Покрытие поверхности лаком, отверждаемым под действием УФ-излучения, раскрывает фактуру древесины, придавая плинтусу эксклюзивность.

Дополнительная информация:

- покрытие можно наносить на любой цвет при помощи лаков для дерева на водной основе (без растворителей)
- нижняя кромка тоже пропитана лаком – стабильность, высокая устойчивость к влаге от пола

Профиль PW90

Профиль PW70

Пример применения (PW90)



Профиль PW58

Профиль PW46



2. РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА И ДОПУСКИ

(Подробная информация о размерах устанавливаемых частей, если требует указания на продукте).

Наименование профиля	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]
PW90	2200 +/-10 mm	16 +/-0,5	90 +/-0,5 mm
PW70		16 +/-0,5	70 +/-0,5 mm
PW58		18 +/-0,5	58 +/-0,5 mm
PW46		16 +/-0,5	46 +/-0,5 mm

3. ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве декоративного элемента, маскирующего расширительный шов на стыке стена / пол внутри жилых помещений. Рекомендован для деревянных полов.

4. МОНТАЖ (Ручной / инструкция по ручному монтажу)

Крепление плинтуса к стене: 1) монтажным клеем 2) при помощи монтажных клипс ("Barclips").

Все внутренние и внешние углы срезаются под углом, рекомендуется использовать для этой цели электрическую торцовочную пилу с диском с наибольшим количеством зубьев (таким образом не треплются кромки).

Если стены кривые, плинтусы крепим не прижимая, а щели между ними и стеной маскируем, например, белой акриловой краской (если стены не белые, можно использовать краску под цвет стены). Более подробная информация на веб-сайте www.barlinek.com

5. Классификация дефектов

- 1 Допустимое отклонение по длине: в связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Допуск на размер отдельного плинтуса составляет +/- 10 мм от номинального
- 2 Главный: Видимые признаки / растрескивание поверхностного слоя с видимым слоем сырого пиломатериала
- 3 Главный: Покрасочный дефект / отсутствует слоя лака на лицевом слое
- 4 Главный: Продукт с царапинами / вмятинами на лицевом слое как причина разрыва слоя покраски
- 5 Главный: Продукт загрязнен или поврежден
- 6 Главный: Код не поддается сканированию, неверный код
- 7 Главный: Недоброкачественный продукт / упаковка - ошибка при маркировке пачки