

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА: АО БАРЛИНЕК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Плинтус белый шпонированный

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА: Коллекция ELITE

Наименование профиля	Индекс	код EAN	Каталожный №
P61	LIS-BIA-FOL-220-090-P61	5906737936481	P6118101A
P50	LIS-BIA-FOL-220-060-P50	5906737936474	P5018101A
P20	LIS-BIA-FOL-220-058-P20	5906737936467	P2018101A

1. МАТЕРИАЛ / ВНЕШНИЙ ВИД (Особенности компонентов и их спецификация/металлы/пластик/цвет/количество)

Белые плинтусы, изготовленные на основе пиломатериала хвойных пород, сращенного при помощи микрошипов.

Декоративная поверхность и нижний край плинтуса оклеены по всей длине сплошным слоем белого финишного шпона. Плинтус не требует дополнительной защиты или окраски (на оклеенную поверхность нельзя дополнительно наносить обычные краски).

Профиль P61

Профиль P50

Пример применения (P61)



Профиль P20

Пример применения (P20)



2. РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА И ДОПУСКИ

(Подробная информация о размерах устанавливаемых частей, если требует указания на продукте).

Наименование профиля	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]
P61	2200 +/-10 mm	16 +/-0,5	90 +/-0,5 mm
P50		16 +/-0,5	60 +/-0,5 mm
P20		20 +/-0,5	58 +/-0,5 mm

3. ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве декоративного элемента, маскирующего расширительный шов на стыке стена / пол внутри жилых помещений. Рекомендован для деревянных полов.

4. МОНТАЖ (Ручной / инструкция по ручному монтажу)

Крепление плинтуса к стене: 1) монтажным клеем 2) при помощи монтажных клипс ("Barclips").

Все внутренние и внешние углы срезаются под углом, рекомендуется использовать для этой цели электрическую торцовочную пилу с диском с наибольшим количеством зубьев (таким образом не треплются кромки).

Если стены кривые, плинтусы крепим не прижимая, а щели между ними и стеной маскируем, например, белой акриловой краской (если стены не белые, можно использовать краску под цвет стены). Более подробная информация на веб-сайте www.barlinek.com

5. ЛОГИСТИКА (Подробная информация об упаковке/материалах/предостережениях/ HWL и транспортной упаковке).

Профиль плинтуса	Размеры отдельного плинтуса [мм]	масса 1 шт. [кг]	количество плинтусов в пачке [шт.]	размер 1 пачки выс. x шир. x дл. [мм]	масса пачки [кг]	количество пачек на поддоне	размер полного поддона выс. x шир. x дл. [мм]	масса поддона [кг]
P61	16/90/2200	1,41	10	160/90/2200	14	54	1200/830/2220	797
P50	16/60/2200	0,95	10	170/60/2200	9,5	91	1320/830/2220	899
P20	20/58/2200	0,81	10	140/70/2200	8,12	77	1190/830/2220	663

6. Классификация дефектов

1 Допустимое отклонение по длине: в связи с характером продукта не является предметом особых ограничений, в связи с отсутствием влияния этого параметра на процесс монтажа. Допуск на размер отдельного плинтуса составляет +/- 10 мм от номинального

2 Главный: Дефекты приклеивания шпона лицевого слоя к профилю плинтуса

3 Главный: Отсутствие шпона лицевого слоя на профиле плинтуса

4 Главный: Продукт с царапинами / вмятинами на лицевом слое как причина разрыва слоя покраски

5 Главный: Продукт загрязнен или поврежден

6 Главный: Код не поддается сканированию, неверный код

7 Главный: Недоброкачественный продукт / упаковка - ошибка при маркировке пачки

СОСТАВЛЕНО: РМ

ДАТА: 17.10.2017